Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-duo-850-pl-avr-usb-t-davrto-000k85-01-p-348706.html



Zasilacz awaryjny DUO 850 PL AVR USB T/DAVRTO-000K85/01

Cena brutto	**492,99 zł**
Cena netto	**400,80 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL1TDAVR851**
Kod producenta	**T/DAVRTO-000K85/01**
Kod EAN	**5907683608200**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Waga	**6.9**
Wymiary	**189 x 100 x 325 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Schodkowy**
Moc czynna (W)	**550**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**5**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (120V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1.5**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**

Opis produktu

Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switche, rutery), monitory, oraz urządzenia fiskalne.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dodatkowo dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft istnieje możliwość monitoringu i konfiguracji zasilacza DUO AVR USB. Bezpłatny Software daje Użytkownikowi informacje o trybie pracy UPS-a, jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora oraz czasie autonomii.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający), umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR podwyższający i obniżający)
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
- 6 gniazd IEC320 C13
- Bezpiecznik automatyczny
- Zimny start możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego zasilania z sieci
- Interfejs komunikacyjny HID USB
- Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft
- (do pobrania ze strony: www.ever.eu/powersoft)