Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-easyline-2200-t-easyto-002k20-00-p-363727.html



Zasilacz awaryjny EASYLINE 2200 T/EASYTO-002K20/00

Cena brutto	**917,99 zł**
Cena netto	**746,33 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL2TEAS2200**
Kod producenta	**T/EASYTO-002K20/00**
Kod EAN	**5907683603595**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2**
Czas ładowania	**6**
Porty zasilania wy.	**2 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**2200 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatury pracy 0 - 40°C**
Waga	**10.4**
Wymiary	**195 x 139 x 365 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Schodkowy**
Moc czynna (W)	**1200**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**

Opis produktu

Zasilacze awaryjne serii UPS EVER EASYLINE 2200 AVR USB stanowią ekonomiczną ochronę sprzętu komputerowego w biurze i domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i

pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemów fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej DTP oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączonej sieci zasilającej.

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR
- Wbudowany panel LCD
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Gniazda wyjściowe typu French z awaryjnym podtrzymaniem zasilania
- Automatyczny restart po powrocie zasilania
- Ładowanie nowych akumulatorów i utrzymywanie stanu naładowania baterii przy wyłączonym (logicznie) zasilaniu
- Zimny start możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Złącze komunikacyjne USB (kabel USB w zestawie)
- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft Professional
- Filtr teleinformatyczny (linii danych) RJ45