

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-1200-usb-din-g2-5e1200ud-p-300998.html>



Zasilacz awaryjny Eaton 5E 1200 USB DIN G2 5E1200UD

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 590,99 zł |
| Cena netto | 480,48 zł |
| Numer katalogowy | ZSIEATUPS0081 |
| Kod producenta | 5E1200UD |
| Kod EAN | 3553340704291 |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 220 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 240 V |
| Moc rzeczywista | 660 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,2 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 2 x gniazdo sieciowe |
| Auto-restart | Tak |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Funkcje ochrony zasilania | Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 148 mm |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Głębokość produktu | 288 mm |
| Waga produktu | 8,5 kg |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port USB | Tak |
| Układ | Tower |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |

| | |
|--|--|
| Certyfikaty | EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr |
| Poziom hałasu | 25 dB |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,WEEE |
| Zimny start | Tak |
| Typy wyjść AC | Typ G (BS 1363) |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Wymiana baterii |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M