Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-2200-usb-iec-g2-5e2200ui-p-300865.html



Zasilacz awaryjny Eaton 5E 2200 USB IEC G2 5E2200UI

Cena brutto	**1 181,99 zł**
Cena netto	**960,97 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0086**
Kod producenta	**5E2200UI**
Kod EAN	**3553340704376**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**330 mm**
Szerokość produktu	**133 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Waga produktu	**9,8 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikaty	**EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr**
Poziom hałasu	**25 dB**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,**

	aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,WEEE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**
Zimny start	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M