

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-700-usb-iec-g2-5e700ui-p-301797.html>



## Zasilacz awaryjny Eaton 5E 700 USB IEC G2 5E700UI

Cena brutto	<b>277,99 zł</b>
Cena netto	<b>226,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIEATUPS0079</b>
Kod producenta	<b>5E700UI</b>
Kod EAN	<b>3553340704178</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,7 kVA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>148 mm</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Głębokość produktu	<b>288 mm</b>
Waga produktu	<b>4,4 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Układ	<b>Tower</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Certyfikaty	<b>EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr</b>
Poziom hałasu	<b>25 dB</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.</b>

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS, WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Wymiana baterii</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>220 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>240 V</b>
Moc rzeczywista	<b>360 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M