Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-900-usb-fr-g2-5e900uf-p-301013.html



Zasilacz awaryjny Eaton 5E 900 USB FR G2 5E900UF

Cena brutto	**345,99 zł**
Cena netto	**281,29 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0085**
Kod producenta	**5E900UF**
Kod EAN	**3553340704253**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**148 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**288 mm**
Waga produktu	**5,3 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Kompaktowy**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikaty	**EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Poziom hałasu	**25 dB**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Moc rzeczywista	**480 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,9 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M