

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-900-usb-fr-g2-5e900uf-p-301013.html>

## Zasilacz awaryjny Eaton 5E 900 USB FR G2 5E900UF



Cena brutto	<b>345,99 zł</b>
Cena netto	<b>281,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIEATUPS0085</b>
Kod producenta	<b>5E900UF</b>
Kod EAN	<b>3553340704253</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>240 V</b>
Moc rzeczywista	<b>480 W</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,9 kVA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>2 x gniazdo sieciowe</b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>148 mm</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Głębokość produktu	<b>288 mm</b>
Waga produktu	<b>5,3 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kompaktowy</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Certyfikaty	<b>EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy</b>

---

	<b>urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b>
Poziom hałasu	<b>25 dB</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu E</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Wymiana baterii</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>220 V</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M