

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ellipse-pro-650-din-elp650din-p-365254.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny Ellipse PRO 650 DIN ELP650DIN

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto             | <b>1 197,99 zł</b>                                                                                                             |
| Cena netto              | <b>973,98 zł</b>                                                                                                               |
| Numer katalogowy        | <b>AUEATL1TELP650D</b>                                                                                                         |
| Kod producenta          | <b>ELP650DIN</b>                                                                                                               |
| Uwaga                   | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                 |
| Moc czynna (W)          | <b>400</b>                                                                                                                     |
| Gwarancja               | <b>36 mc.</b>                                                                                                                  |
| Napięcie                | <b>12</b>                                                                                                                      |
| Architektura UPS-a      | <b>line-interactive</b>                                                                                                        |
| Typ obudowy             | <b>Tower (UPS)</b>                                                                                                             |
| Pojemność akumulatora   | <b>7</b>                                                                                                                       |
| Liczba akumulatorów     | <b>1</b>                                                                                                                       |
| Liczba faz na wejściu   | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                |
| Porty zasilania wy.     | <b>4 x typ C/F (Schuko)</b>                                                                                                    |
| Porty zasilania we.     | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                 |
| Oprogramowanie          | <b>Eaton UPS Companion</b>                                                                                                     |
| Moc pozorna             | <b>650 VA</b>                                                                                                                  |
| Zabezpieczenia / filtry | <b>Przeciwpzepięciowe (OVP)</b>                                                                                                |
| Gniazda we/wy           | <b>2 x RJ-11/RJ-45</b>                                                                                                         |
| Funkcje specjalne       | <b>Wymienne baterie Automatyczny test baterii Możliwość zimnego startu</b>                                                     |
| Wymagania środowiskowe  | <b>Zakres temperatur: 0° do 35°C (32° do 95°F) Wilgotność względna: 0-85% bez kondensacji</b>                                  |
| Waga                    | <b>6.6</b>                                                                                                                     |
| Akcesoria w zestawie    | <b>Zasilacz awaryjny Kabel wejściowy Kabel USB Instrukcja obsługi Instrukcje bezpieczeństwa</b>                                |
| Wymiary                 | <b>285 x 260 x 82 mm</b>                                                                                                       |
| Pozostałe parametry     | <b>Gniazda wyjściowe: 3 x Schuko z ochroną przepięciową i podtrzymaniem baterijnym 1 x Schuko tylko z ochroną przepięciową</b> |
| Kolor (wyliczeniowy)    | <b>Czarny</b>                                                                                                                  |

## Opis produktu

### Eaton Ellipse PRO UPS DIN

- Moc: 650 VA, 400 W
- Wejście: C14
- Gniazda: (3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową
- Budowa: Tower

### UPS Eaton Ellipse PRO

UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA to zasilacz line-interactive opracowany specjalnie w celu ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające zastosowania. UPS Ellipse PRO jest wyposażony w wyświetlacz LCD służący do wyświetlania statusu i pomiarów w czasie rzeczywistym. Posiada on również gniazda zasilania EcoControl, które umożliwiają zwiększenie oszczędności energii nawet o 20% oraz przeciwprzepięciową funkcję Advanced Surge Reduction (ASR), która jest w pełni zgodna z wymaganiami normy IEC 61643-1.

### Wyświetlacz LCD

Ekran LCD zapewnia czytelne informacje o stanie i pomiarach UPS. Pozwala również na łatwą konfigurację podstawowych ustawień zasilacza.

### Funkcja EcoControl

Automatycznie wyłączanie urządzeń peryferyjnych (np. monitor), gdy urządzenie nadrzędne (komputer) zostanie wyłączone pozwala zasilaczowi UPS Eaton Ellipse ECO zaoszczędzić nawet o 20% więcej energii w porównaniu z zasilaczami UPS poprzedniej generacji.

### Kompaktowa obudowa

Wyjątkowo płaska konstrukcja ułatwia instalację w każdym środowisku biurowym: opcje instalacji obejmują: ustawienie pionowe na biurku, pod biurkiem, poziome pod monitorem, w szafie rack 19 (z opcjonalnym zestawem 2U) lub na ścianie (z opcjonalnym zestawem).