Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ellipse-pro-650-din-elp650din-p-365254.html



Zasilacz awaryjny Ellipse PRO 650 DIN ELP650DIN

Cena brutto	**1 197,99 zł**
Cena netto	**973,98 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1TELP650D**
Kod producenta	**ELP650DIN**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**4 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton UPS Companion**
Moc pozorna	**650 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-11/RJ-45**
Funkcje specjalne	**Wymienne baterie Automatyczny test baterii Możliwość zimnego startu**
Wymagania środowiskowe	**Zakres temperatur: 0° do 35°C (32° do 95°F) Wilgotność względna: 0-85% bez kondensacji**
Waga	**6.6**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz awaryjny Kabel wejściowy Kabel USB Instrukcja obsługi Instrukcje bezpieczeństwa**
Wymiary	**285 x 260 x 82 mm**
Pozostałe parametry	**Gniazda wyjściowe: 3 x Schuko z ochroną przepięciową i podtrzymaniem bateryjnym 1 x Schuko tylko z ochroną przepięciową**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**400**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**

Opis produktu

Eaton Ellipse PRO UPS DIN

- Moc: 650 VA, 400 W
- Wejście: C14
- Gniazda: (3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową
- Budowa: Tower

UPS Eaton Ellipse PRO
UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA to zasilacz line-interactive opracowany specjalnie w celu ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające zastosowania. UPS Ellipse PRO jest wyposażony w wyświetlacz LCD służący do wyświetlania statusu i pomiarów w czasie rzeczywistym. Posiada on również gniazda zasilania EcoControl, które umożliwiają zwiększenie oszczędności energii nawet o 20% oraz przeciwprzepięciową funkcję Advanced Surge Reduction (ASR), która jest w pełni zgodna z wymaganiami normy IEC 61643-1.

Wyświetlacz LCD
Ekran LCD zapewnia czytelne informacje o stanie i pomiarach UPS. Pozwala również na łatwą konfigurację podstawowych ustawień zasilacza.

Funkcja EcoControl
Automatycznie wyłączanie urządzeń peryferyjnych (np. monitor), gdy urządzenie nadrzędne (komputer) zostanie wyłączone pozwala zasilaczowi UPS Eaton Ellipse ECO zaoszczędzić nawet o 20% więcej energii w porównaniu z zasilaczami UPS poprzedniej generacji.

Kompaktowa obudowa
Wyjątkowo płaska konstrukcja ułatwia instalację w każdym środowisku biurowym: opcje instalacji obejmują: ustawienie pionowe na biurku, pod biurkiem, poziome pod monitorem, w szafie rack 19 (z opcjonalnym zestawem 2U) lub na ścianie (z opcjonalnym zestawem).