

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ellipse-pro-850-din-el850din-p-365255.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny Ellipse PRO 850 DIN EL850DIN

Cena brutto	1 758,99 zł
Cena netto	1 430,07 zł
Numer katalogowy	AUEATL1TELP850D
Kod producenta	ELP850DIN
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	510
Gwarancja	36 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Porty zasilania wy.	4 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	Eaton UPS Companion
Moc pozorna	850 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Funkcje specjalne	Wymienne baterie Automatyczny test baterii Możliwość zimnego startu
Wymagania środowiskowe	Zakres temperatur: 0° do 35°C (32° do 95°F) Wilgotność względna: 0-85% bez kondensacji
Waga	7.3
Akcesoria w zestawie	Zasilacz awaryjny Kabel wejściowy Kabel USB Instrukcja obsługi Instrukcje bezpieczeństwa
Wymiary	285 x 260 x 82 mm
Pozostałe parametry	Gniazda wyjściowe: 3 x Schuko z ochroną przepięciową i podtrzymaniem baterijnym 1 x Schuko tylko z ochroną przepięciową
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Eaton Ellipse PRO UPS DIN

- Moc: 850 VA, 510 W
- Wejście: C14
- Gniazda: 3 x Schuko, 1 Schuko tylko z ochroną przepięciową
- Budowa: Tower

UPS Eaton Ellipse PRO

UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA to zasilacz line-interactive opracowany specjalnie w celu ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające zastosowania. UPS Ellipse PRO jest wyposażony w wyświetlacz LCD służący do wyświetlania statusu i pomiarów w czasie rzeczywistym. Posiada on również gniazda zasilania EcoControl, które umożliwiają zwiększenie oszczędności energii nawet o 20% oraz przeciwprzepięciową funkcję Advanced Surge Reduction (ASR), która jest w pełni zgodna z wymaganiami normy IEC 61643-1.

Wyświetlacz LCD

Ekran LCD zapewnia czytelne informacje o stanie i pomiarach UPS. Pozwala również na łatwą konfigurację podstawowych ustawień zasilacza.

Funkcja EcoControl

Automatycznie wyłączanie urządzeń peryferyjnych (np. monitor), gdy urządzenie nadrzędne (komputer) zostanie wyłączone pozwala zasilaczowi UPS Eaton Ellipse ECO zaoszczędzić nawet o 20% więcej energii w porównaniu z zasilaczami UPS poprzedniej generacji.

Kompaktowa obudowa

Wyjątkowo płaska konstrukcja ułatwia instalację w każdym środowisku biurowym: opcje instalacji obejmują: ustawienie pionowe na biurku, pod biurkiem, poziome pod monitorem, w szafie rack 19 (z opcjonalnym zestawem 2U) lub na ścianie (z opcjonalnym zestawem).