

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-hstp3t20kebcwob-3ph-online-ups-20000va-18000w-tower-p-398563.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny HSTP3T20KEBCWOB 3PH OnLine UPS 20000VA / 18000W, Tower

Cena brutto	20 129,99 zł
Cena netto	16 365,85 zł
Numer katalogowy	AUCBPO3THST20KE
Kod producenta	HSTP3T20KEBCWOB
Kod EAN	4712856278002
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprieciężeniowe (OPP)
Gniazda we/wy	1 x RS-485
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 % Temperatura przechowywania: -40 ~ 70°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95%
Waga	89.7
Akcesoria w zestawie	HSTP3T20KEBCWOB Instrukcja obsługi
Wymiary	350 x 1335 x 738 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	CyberPower - __CBP%
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	18
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	12
Liczba faz na wejściu	3 (400V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	7
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Oprogramowanie	PowerPanel Business

(Rekomendowane)

Moc pozorna

20 kVA

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

CyberPower HSTP3T20KEBCWOB 3-fazowy zasilacz UPS online zapewnia długotrwałe zasilanie awaryjne w magazynach danych, transporcie, infrastrukturze oraz systemach awaryjnych. Dzięki możliwości pracy równoległej seria rozwiązań 3 fazowych HSTP3T jest idealna do krytycznych zastosowań w centrach danych serwerowniach, przemyśle i energetyce, które wymagają dużej wydajności, wysokiej niezawodności i wydłużonych czasów pracy.

Dzięki zintegrowanej technologii IGBT i inteligentnemu sterowaniu opartemu na DSP, zasilacz UPS wytwarza mniej wejściowych całkowitych zniekształceń harmonicznym (THDi) i osiąga wyższą sprawność energetyczną do 98% w trybie ekonomicznym, co czyni go najbardziej wydajnym zasilaczem UPS w branży. Wyższa sprawność operacyjna jest równoznaczna z mniejszym rozpraszaniem ciepła BTU i mniejszym poborem mocy w stanie bezczynności, co skutkuje redukcją kosztów operacyjnych i mniejszym śladem węglowym.

Aby poprawić efektywność pracy, system UPS pracuje w trybie obejścia w normalnych warunkach, podczas których falownik pozostaje w stanie gotowości. W przypadku awarii zasilania UPS przełącza się na tryb akumulatorowy, a falownik nieprzerwanie dostarcza obciążenie krytyczne do podłączonego sprzętu.

- Trójfazowa konstrukcja
- Tryb ECO
- Podwójne wejścia
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Serwisowy przełącznik obejściowy.
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyświetlacz stanu LCD
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)