Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-hstp3t20kebcwob-3ph-online-ups-20000va-18000w-tower-p-398563.html



Zasilacz awaryjny HSTP3T20KEBCWOB 3PH OnLine UPS 20000VA / 18000W, Tower

Cena brutto	**20 459,99 zł**
Cena netto	**16 634,14 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPO3THST20KE**
Kod producenta	**HSTP3T20KEBCWOB**
Kod EAN	**4712856278002**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**12**
Liczba faz na wejściu	**3 (400V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**7**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business (Rekomendowane)**
Moc pozorna	**20 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-485**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 % Temperatura przechowywania: -40 ~ 70°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95%**
Waga	**89.7**
Akcesoria w zestawie	**HSTP3T20KEBCWOB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**350 x 1335 x 738 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**CyberPower - __CBP%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**

Moc czynna (W)	**18**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

CyberPower HSTP3T20KEBCWOB 3-fazowy zasilacz UPS online zapewnia długotrwałe zasilanie awaryjne w magazynach danych, transporcie, infrastrukturze oraz systemach awaryjnych. Dzięki możliwości pracy równoległej seria rozwiązań 3 fazowych HSTP3T jest idealna do krytycznych zastosowań w centrach danych serwerowniach, przemyśle i energetyczne, które wymagają dużej wydajności, wysokiej niezawodności i wydłużonych czasów pracy.

Dzięki zintegrowanej technologii IGBT i inteligentnemu sterowaniu opartemu na DSP, zasilacz UPS wytwarza mniej wejściowych całkowitych zniekształceń harmonicznych (THDi) i osiąga wyższą sprawność energetyczną do 98% w trybie ekonomicznym, co czyni go najbardziej wydajnym zasilaczem UPS w branży. Wyższa sprawność operacyjna jest równoznaczna z mniejszym rozpraszaniem ciepła BTU i mniejszym poborem mocy w stanie bezczynności, co skutkuje redukcją kosztów operacyjnych i mniejszym śladem węglowym.

Aby poprawić efektywność pracy, system UPS pracuje w trybie obejścia w normalnych warunkach, podczas których falownik pozostaje w stanie gotowości. W przypadku awarii zasilania UPS przełącza się na tryb akumulatorowy, a falownik nieprzerwanie dostarcza obciążenie krytyczne do podłączonego sprzętu.

- Trójfazowa konstrukcja
- Tryb ECO
- Podwójne wejścia
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Serwisowy przełącznik obejściowy.
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyświetlacz stanu LCD
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)