Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-line-in-csw-1200va-p-77536.html



Zasilacz awaryjny Line-In CSW 1200VA

Cena brutto	**905,99 zł**
Cena netto	**736,58 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRL2T0000002**
Kod producenta	**VI 1200 CSW FR**
Kod EAN	**4260074981841**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2.5**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**1200 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-11/RJ-45**
Funkcje specjalne	**Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Ładowarka USB**
Wymagania środowiskowe	**Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %**
Waga	**11.3**
Wymiary	**99 x 280 x 410 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługiwane systemy operacyjne: FreeBSD, Linux, MAC, Solaris, Win. 2000, Win. 7, Win. 8, Win. Millenium, Win. Vista, Win. XP, Windows 10**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**720**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**10**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**

Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Line-In CSW 1200VA

- PowerWalker VI CSW to UPS wykonany w tolopogii Line-Interactive z najnowszą technologią i designem. Zintegrowana funkcja AVR i pełną fala sinusoidalna zapewnia czysty i stabilny sygnał wyjściowy podczas przerw w dostawie prądu lub wahań napięcia. Funkcje zasilacza mogą być monitorowane i kontrolowane przez komunikację USB, za pomocą oprogramowania lub bez (HID).
- Nowoczesny i elegancki design sprawia, że seria VI CSW szczególnie nadaje się do użytku domowego i biurowego. Aplikacje obejmują (ale nie wyłącznie) systemy gier i rozrywki, stacje robocze, NAS itp.
- Dwa porty ładowania USB (2.1A) z przodu zapewniają dodatkową funkcjonalność i wygodę. Ponadto konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do komory baterii za pomocą panelu przedniego w celu łatwej wymiany baterii.