

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-line-interactive-1100va-8x-iec-out-usb-p-12056.html>



## Zasilacz awaryjny Line-Interactive 1100VA 8x IEC Out, USB

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 292,99 zł</b>                                                                        |
| Cena netto                               | <b>1 051,21 zł</b>                                                                        |
| Numer katalogowy                         | <b>AUPWRL2W0000043</b>                                                                    |
| Kod producenta                           | <b>VI 1100 CW</b>                                                                         |
| Kod EAN                                  | <b>4260074981605</b>                                                                      |
| Kolor (wyliczeniowy)                     | <b>Czarny</b>                                                                             |
| Moc czynna (W)                           | <b>770</b>                                                                                |
| Czas transferu (maks.)                   | <b>10</b>                                                                                 |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>10</b>                                                                                 |
| Napięcie                                 | <b>12</b>                                                                                 |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>                                                                   |
| Typ obudowy                              | <b>Tower (UPS)</b>                                                                        |
| Pojemność akumulatora                    | <b>7</b>                                                                                  |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (230V)</b>                                                                           |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%)      | <b>3</b>                                                                                  |
| Czas ładowania                           | <b>4</b>                                                                                  |
| Porty zasilania wy.                      | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                        |
| Porty zasilania we.                      | <b>IEC-C14</b>                                                                            |
| Oprogramowanie                           | <b>ViewPower</b>                                                                          |
| Moc pozorna                              | <b>1100 VA</b>                                                                            |
| Zabezpieczenia / filtry                  | <b>Przeciwwprzepięciowe</b>                                                               |
| Gniazda we/wy                            | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                   |
| Funkcje specjalne                        | <b>Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)</b>                    |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 90 %</b> |
| Waga                                     | <b>11.6</b>                                                                               |
| Wymiary                                  | <b>145 x 220 x 397 mm</b>                                                                 |

### Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria line-interactive zasilaczy UPS o czystej fali sinusoidalnej. W połączeniu



---

z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria zasilaczy UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Ten zasilacz UPS jest zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, a także chroni bardziej czułe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i rozbudowany wyświetlacz LCD zapewniają wysoki poziom funkcjonalności i elastyczności, które rzadko występują w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje szereg opcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).