Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-line-interactive-850va-2x-schuko-out-rj11-in-out-usb-lcd-p-11975.html



Zasilacz awaryjny line-interactive 850VA 2X SCHUKO OUT, RJ11 IN/ OUT, USB, LCD

Cena brutto	**331,99 zł**
Cena netto	**269,91 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRL1W0000012**
Kod producenta	**VI 850 LCD**
Kod EAN	**4260074972665**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**480**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/E/F (Hybrydowa)**
Porty zasilania we.	**Wtyczka sieciowa**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %**
Waga	**5**
Wymiary	**287 x 100 x 142 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

UPS LINE-INTERACTIVE 850VA

Power Walker VI 850 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 850VA Line-Interactive UPS
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB