

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-on-line-3000va-8x-iec-1x-iec-c19out-usb-232-lcd-rack-19-tower-p-313879.html>



Zasilacz awaryjny on-line 3000VA 8X IEC + 1x IEC/C19OUT, USB/232, LCD, RACK 19/tower

Cena brutto	3 653,99 zł
Cena netto	2 970,72 zł
Numer katalogowy	AUPWRO2T0000001
Kod producenta	VFI 3000 RT HID
Kod EAN	4260074974423
Oprogramowanie	Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość)
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Ważne	Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odp
Wymagania środowiskowe	- Temperatura operacyjna: 0 - 40 stopni C- Wilgotność otoczenia: 0 - 95% (bez kondensacji)
Waga	28.6
Wymiary	438 x 608 x 86.5 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	2700
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria opcjonalne	- Szyny montażowe 19": 10120529 - Karta NMC: 10120517 - Karta AS/400: 10120528 - Pakiet baterii (Battery Pack): 10134012
Napięcie	12

Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20

Opis produktu

UPS ON-LINE 3000VA

Power Walker VFI 3000 RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (usztybkowane w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). W momencie odcięcia zasilania głównego UPS przechodzi w zasilanie awaryjne (z baterii), a w przypadku przywrócenia zasilania głównego, zasilanie awaryjne zostaje automatycznie wyłączone.

- 3000VA On-Line UPS tower/19 rack
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- Programowalne gniazda IEC C13 8 gniazd
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC)
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Skrócony czas ładowania