

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-on-line-6kva-rtg-pf1-2x-iec-out-terminal-usb-rs-232-lcd-rack-19-calibater-p-12118.html>



Zasilacz awaryjny On-Line 6kVA RTG PF1, 2x IEC Out + Terminal, USB/RS-232, LCD, Rack 19 cali + baterie

Cena brutto	7 139,99 zł
Cena netto	5 804,87 zł
Numer katalogowy	AUPWRO3U0000012
Kod producenta	VFI 6000 RTG PF1
Kod EAN	4260074980158
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	16
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	2 x IEC-C13
Porty zasilania we.	Terminal
Oprogramowanie	WinPower
Moc pozorna	6 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Wymagania środowiskowe	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 95 %
Wymiary	593 x 438 x 215 mm
Pozostałe parametry	Moc: 6000 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Liczba gniazd rozszerzeń: 1 Postać fali (podczas pracy na baterii): Sinusoida Poziom hałas: 55 dB Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz Technologia wykonania: VFI PowerFactor: 1 Rozmiar: 19" Wysokość tel

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	6000
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Zasilacze awaryjnych PowerWalker RTG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla rozwiązań IT. Seria RTG składa się z moduły głównego, modułu bateryjnego oraz zewnętrznego By-Pass.

Port komunikacyjny USB został wyposażony w sterowniki z HID (Human Interface Device), dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania zarządzającego zasilaniem (sterowanie zasilaniem odbywa się za pomocą systemu operacyjnego urządzenia WIN/Linux). Rozwiązanie to idealnie nadaje się do ATM, systemów dozoru wizyjnego, bankomatów, systemów alarmowych itd.

- Technologia podwójnej konwersji z wysokim współczynnikiem mocy 1.0
- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Wysoka wydajność (>95%), oszczędne rozwiązanie z długim czasem podtrzymania
- 3 stopniowa topologia falownika ze zwiększoną wydajnością
- Możliwość połączenia do 3 jednostek równolegle