

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-online-ups-gxe3-1000imt-1000va-900w-tower-1xc14-8xc13-p-358919.html>



Zasilacz awaryjny online UPS GXE3-1000IMT 1000VA/900W Tower 1xC14, 8xC13

Cena brutto	2 453,99 zł
Cena netto	1 995,11 zł
Numer katalogowy	AUENPO2TGXT11MT
Kod producenta	GXE3-1000IMT
Kod EAN	767041034462
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.1
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc pozorna	1000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x EPO
Funkcje specjalne	Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania (Emergency Power Off, EPO)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy od 0 do 40°C Temperatura przechowywania (°C, bez akumulatora wewnątrz) od -20°C do +50°C Wilgotność względna (bez kondensacji) 5% do 95%
Waga	11.8
Wymiary	160 x 315 x 245 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	900
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Vertiv Liebert GXE UPS to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie pracujące w trybie podwójnej konwersji online, które zapewnia zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i operacji.

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) jednofazowego zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami prądu przemiennego dzięki technologii podwójnej konwersji online i wejściowej ochronie przeciwprzepięciowej.

Wysoka wydajność pracy w trybie operacji sieciowej i trybie ekonomicznym zasilacza UPS zapewnia również oszczędność energii i minimalizację kosztów operacyjnych.

Dostępny w wersjach o mocy znamionowej 1, 1,5, 2 i 3 kVA zapewnia elastyczność montażu zarówno w wersji wolnostojącej jak i w obudowie rack, wraz ze sprzętem IT o krytycznym znaczeniu dla każdej aplikacji. Ponadto możliwość rozbudowy o zestawy akumulatorów zewnętrznych w modelach szafa/wieża zapewnia skalowalny czas podtrzymania dla aplikacji wymagających wydłużonego czasu podtrzymania w przypadku awarii sieci prądu przemiennego. W połączeniu z wydajną ładowarką wewnętrzną o maksymalnej mocy 6 A zapewnia szybkie ładowanie.

Dodatkowo, jednostka w celu dłuższego czasu pracy z akumulatora, wyposażona jest w wiele opcji monitoringu, co sprawia, że kompaktowy zasilacz UPS zapewnia najwyższą w swojej klasie ochronę zabezpieczenia zasilania sprzętu wdrażanego na brzegu sieci lub w obiektach zdalnych.