Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-online-ups-gxe3-1000imt-1000va-900w-tower-1xc14-8xc13-p-358919.html



Zasilacz awaryjny online UPS GXE3-1000IMT 1000VA/900W Tower 1xC14, 8xC13

Cena brutto	**2 454,99 zł**
Cena netto	**1 995,93 zł**
Numer katalogowy	**AUENPO2TGXT1IMT**
Kod producenta	**GXE3-1000IMT**
Kod EAN	**767041034462**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.1**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Funkcje specjalne	**Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania (Emergency Power Off, EPO)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy od 0 do 40°C Temperatura przechowywania (°C, bez akumulatora wewnątrz) od -20°C do +50°C Wilgotność względna (bez kondensacji) 5% do 95%**
Waga	**11.8**
Wymiary	**160 x 315 x 245 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Vertiv Liebert GXE UPS to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie pracujące w trybie podwójnej konwersji online, które zapewnia zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i operacji.

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) jednofazowego zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami prądu przemiennego dzięki technologii podwójnej konwersji online i wejściowej ochronie przeciwprzepięciowej.

Wysoka wydajność pracy w trybie operacji sieciowej i trybie ekonomicznym zasilacza UPS zapewnia również oszczędność energii i minimalizację kosztów operacyjnych.

Dostępny w wersjach o mocy znamionowej 1, 1,5, 2 i 3 kVA zapewnia elastyczność montażu zarówno w wersji wolnostojącej jak i w obudowie rack, wraz ze sprzętem IT o krytycznym znaczeniu dla każdej aplikacji. Ponadto możliwość rozbudowy o zestawy akumulatorów zewnętrznych w modelach szafa/wieża zapewnia skalowalny czas podtrzymania dla aplikacji wymagających wydłużonego czasu podtrzymania w przypadku awarii sieci prądu przemiennego. W połączeniu z wydajną ładowarką wewnętrzną o maksymalnej mocy 6 A zapewnia szybkie ładowanie.

Dodatkowo, jednostka w celu dłuższego czasu pracy z akumulatora, wyposażona jest w wiele opcji monitoringu, co sprawia, że kompaktowy zasilacz UPS zapewnia najwyższą w swojej klasie ochronę zabezpieczenia zasilania sprzętu wdrażanego na brzegu sieci lub w obiektach zdalnych.