

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-p-220718.html>



## Zasilacz awaryjny ORVALDI V2000 on-line 2U LCD

|                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>3 085,99 zł</b>                                                                                   |
| Cena netto                               | <b>2 508,93 zł</b>                                                                                   |
| Numer katalogowy                         | <b>ZSIORVUPS0008</b>                                                                                 |
| Kod producenta                           | <b>ZSIORVUPS0008</b>                                                                                 |
| Kod EAN                                  | <b>5904006036702</b>                                                                                 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | <b>208 V</b>                                                                                         |
| Kolor produktu                           | <b>Czarny</b>                                                                                        |
| Pojemność stelaża                        | <b>2U</b>                                                                                            |
| Diody LED                                | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Słyszalny alarm                          | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Szerokość produktu                       | <b>438 mm</b>                                                                                        |
| Tryby alarmu dźwiękowego                 | <b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b> |
| Zakres temperatur (eksploatacja)         | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                     |
| Szeregowe porty komunikacyjne            | <b>1</b>                                                                                             |
| Typ ekranu                               | <b>LCD</b>                                                                                           |
| Interfejs SCSI                           | <b>RS-232</b>                                                                                        |
| Liczba baterii                           | <b>2</b>                                                                                             |
| Częstotliwość danych wejściowych         | <b>45/55 Hz</b>                                                                                      |
| Poziom hałasu                            | <b>55 dB</b>                                                                                         |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc   | <b>2 kVA</b>                                                                                         |
| Napięcie baterii                         | <b>12 V</b>                                                                                          |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | <b>300 V</b>                                                                                         |
| Wydajność                                | <b>88%</b>                                                                                           |
| Poziom THD prądu wyjściowego             | <b>2%</b>                                                                                            |
| Współczynnik mocy wyjściowej             | <b>0,8</b>                                                                                           |
| Układ                                    | <b>Rackmount/Tower</b>                                                                               |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)  | <b>240 V</b>                                                                                         |
| Waga produktu                            | <b>13,2 kg</b>                                                                                       |
| Przebieg falowy                          | <b>Sinus</b>                                                                                         |

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Głębokość produktu                      | <b>380 mm</b>                       |
| Topologia UPS                           | <b>Podwójnej konwersji (online)</b> |
| Wysokość produktu                       | <b>88 mm</b>                        |
| Zimny start                             | <b>Tak</b>                          |
| Zakres wilgotności względnej            | <b>20 - 90%</b>                     |
| Współczynnik szczytu                    | <b>3:1</b>                          |
| Tryb ECO                                | <b>Tak</b>                          |
| Interfejs szeregowy                     | <b>Tak</b>                          |
| Awaryjne wyłączenie zasilania           | <b>Tak</b>                          |
| Pojemność baterii                       | <b>7 Ah</b>                         |
| Frekwencja wyjściowa                    | <b>50 Hz</b>                        |
| Czas ładowania                          | <b>4 h</b>                          |
| Moc rzeczywista                         | <b>1600 W</b>                       |
| Prąd ładowania                          | <b>1 A</b>                          |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | <b>110 V</b>                        |
| Współczynnik mocy wejściowej            | <b>0,99</b>                         |
| Wydajność (tryb on-line)                | <b>85%</b>                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M