Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-p-220718.html



Zasilacz awaryjny ORVALDI V2000 on-line 2U LCD

Cena brutto	**3 085,99 zł**
Cena netto	**2 508,93 zł**
Numer katalogowy	**ZSIORVUPS0008**
Kod producenta	**ZSIORVUPS0008**
Kod EAN	**5904006036702**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**380 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**13,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wydajność	**88%**
Prąd ładowania	**1 A**
Wydajność (tryb on-line)	**85%**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,8**
Czas ładowania	**4 h**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Poziom hałasu	**55 dB**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Zimny start	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Współczynnik szczytu	**3:1**

Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**1600 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Liczba baterii	**2**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M