

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-p-248142.html>

Zasilacz awaryjny ORVALDI V2000 on-line 2U LCD

Cena brutto	3 085,99 zł
Cena netto	2 508,93 zł
Numer katalogowy	ZSIORVUPS0008
Kod producenta	VGA2KRT
Kod EAN	5904006036702
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Moc rzeczywista	1600 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	45/55 Hz
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Liczba baterii	2
Tryb ECO	Tak
Typ ekranu	LCD
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	88 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	380 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	13,2 kg
Wydajność (tryb on-line)	85%
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy wyjściowej	0,8
Typ wyświetlacza	LCD
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Układ	Rackmount/Tower
Poziom THD prądu wyjściowego	2%

Wydajność	88%
Interfejs szeregowy	Tak
Prąd ładowania	1 A
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba obsługiwanych baterii	2
Współczynnik szczytu	3:1
Napięcie baterii	12 V
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Czas ładowania	4 h
Zimny start	Tak
Poziom hałasu	55 dB
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Pojemność baterii	7 Ah
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność stelaża	2U
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M