Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-v3000-sinus-2u-lcd-p-220722.html



Zasilacz awaryjny ORVALDI V3000+ sinus 2U LCD

Cena brutto	**3 139,99 zł**
Cena netto	**2 552,84 zł**
Numer katalogowy	**ZSIORVUPS0012**
Kod producenta	**ZSIORVUPS0012**
Kod EAN	**5904006036818**
Liczba baterii	**6**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Funkcje ochrony zasilania	**Nadmiernego rozładowania,Przeł adowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**630 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**32,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Regulacja napięcia wyjściowego	**25%**
Zimny start	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Poziom THD prądu wyjściowego	**10%**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Współczynnik szczytu	**3:1**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M