

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-rt33010ke-3ph-online-ups-10000va-10kw-rack-19-3u-3ph-in-1-3ph-p-372133.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny RT33010KE 3PH OnLine UPS 10000VA /10KW, Rack 19" 3U, 3PH-In/1-3PH

Cena brutto	20 592,99 zł
Cena netto	16 742,27 zł
Numer katalogowy	AUCBPO3URT33010
Kod producenta	RT33010KE
Kod EAN	4711027799995
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	10000
Gwarancja	24 mc.
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba faz na wejściu	3 (400V)
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Oprogramowanie	PowerPanel Business (Rekomendowane)
Moc pozorna	10 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciw przegrzaniu
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 % Temperatura przechowywania: -40 ~ 70°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95%
Waga	25
Akcesoria w zestawie	RT33010KE Szyny rack Uchwyty rack Przewód zasilający Instrukcja obsługi
Wymiary	438 x 130 x 750 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu



CyberPower RT33010KE gwarantuje ochronę rezerwowego zasilania sprzętu IT, takiego jak, serwery, urządzenia FTTx, urządzenia sieciowe i urządzenia NAS/urządzenia pamięci masowej. Produkt wykorzystuje topologię online z podwójną konwersją i zazwyczaj jest integrowany w biurze zaplecza, serwerowni i środowisku centrum danych.

Dzięki zintegrowanej technologii IGBT i inteligentnemu sterowaniu opartemu na DSP, UPS RT33 wytwarza mniej wejściowych całkowitych zniekształceń harmonicznym (THDi), osiągając wyższą wydajność energetyczną. System inteligentnie steruje także całym procesem ładowania i rozładowywania, skutecznie poprawiając żywotność akumulatora. System można skonfigurować jako 3 fazy na wejściu/3 fazy na wyjściu lub 3 fazy na wejściu/1 fazę na wyjściu, w zależności od potrzeb użytkowników. Produkt ma konstrukcję modułową typu rack, kompatybilną ze standardową szafą rack 19". Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 5,5" z wyświetlaczem graficznym dostarcza więcej informacji i jest łatwiejszy w obsłudze dla klienta. Wyświetlacz LCD można również skonfigurować do wyświetlania pionowego lub poziomego poprzez ustawienie LCD.

- Trójfazowa konstrukcja
- Tryb ECO
- Elastyczna konfiguracja systemu
- Modułowa konstrukcja do instalacji w szafie rack
- Kolorowy panel LCD
- Podwójne wejścia
- Kompatybilność z generatorem
- Zimny rozruch akumulatora
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Konstrukcja o wysokiej gęstości
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Panel dotykowy LCD
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel