Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-rt33010ke-3ph-online-ups-10000va-10kw-rack-19-3u-3ph-in-1-3ph-p-372133.html



Zasilacz awaryjny RT33010KE 3PH OnLine UPS 10000VA /10KW, Rack 19" 3U, 3PH-In/1-3PH

Cena brutto	**20 597,99 zł**
Cena netto	**16 746,33 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPO3URT33010**
Kod producenta	**RT33010KE**
Kod EAN	**4711027799995**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**10000**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**3 (400V)**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business (Rekomendowane)**
Moc pozorna	**10 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciw przegrzaniu**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 ~ 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 % Temperatura przechowywania: -40 ~ 70°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95%**
Waga	**25**
Akcesoria w zestawie	**RT33010KE Szyny rack Uchwyty rack Przewód zasilający Instrukcja obsługi**
Wymiary	**438 x 130 x 750 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

CyberPower RT33010KE gwarantuje ochronę rezerwowego zasilania sprzętu IT, takiego jak, serwery, urządzenia FTTx, urządzenia sieciowe i urządzenia NAS/urządzenia pamięci masowej. Produkt wykorzystuje topologię online z podwójną konwersją i zazwyczaj jest integrowany w biurze zaplecza, serwerowni i środowisku centrum danych.

Dzięki zintegrowanej technologii IGBT i inteligentnemu sterowaniu opartemu na DSP, UPS RT33 wytwarza mniej wejściowych całkowitych zniekształceń harmonicznych (THDi), osiągając wyższą wydajność energetyczną. System inteligentnie steruje także całym procesem ładowania i rozładowywania, skutecznie poprawiając żywotność akumulatora. System można skonfigurować jako 3 fazy na wejściu/3 fazy na wyjściu lub 3 fazy na wejściu/1 faza na wyjściu, w zależności od potrzeb użytkowników. Produkt ma konstrukcję modułową typu rack, kompatybilną ze standardową szafą rack 19". Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 5,5" z wyświetlaczem graficznym dostarcza więcej informacji i jest łatwiejszy w obsłudze dla klienta. Wyświetlacz LCD można również skonfigurować do wyświetlania pionowego lub poziomego poprzez ustawienie LCD.

- Trójfazowa konstrukcja
- Tryb ECO
- Elastyczna konfiguracja systemu
- Modułowa konstrukcja do instalacji w szafie rack
- Kolorowy panel LCD
- Podwójne wejścia
- Kompatybilność z generatorem
- Zimny rozruch akumulatora
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Konstrukcja o wysokiej gęstości
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Panel dotykowy LCD
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel