Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-smart-ups-smt750ic-a-500w-tower-smartconnect-usb-rs232-p-314098.html



Zasilacz awaryjny Smart-UPS SMT750IC A/500W Tower SmartConnect USB RS232

Cena brutto	**2 004,99 zł**
Cena netto	**1 630,07 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL1TMTC0750**
Kod producenta	**SMT750IC**
Kod EAN	**731304340317**
Wymiary	**157 x 138 x 358 mm**
Pozostałe parametry	**Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50 / 60Hz +/- 3 Hz Inne napięcia wyjściowe: 220, 240 V Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie) Długość przewodu: 1,83 metra Zakres napięcia wejściowego dla operacji głównych:**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**500**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas transferu (maks.)	**10**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerNet MIB v4.2.8**
Moc pozorna	**750 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed zbyt niskim napięciem (UVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Funkcje specjalne	**Zgłoszony do opatentowania tryb**

	pracy, który omija nieużywane podzespoły elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć bardzo wysoką wydajność pracy bez poświęcania żadnej ochrony. Dynamicznie podaje miesiąc i rok, kiedy zaleca się wymianę bater
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 - 40 ° C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość robocza: 0-3000 metrów Temperatura przechowywania: -15 - 45 ° C Wilgotność względna pamięci: 0 - 95% Wysokość składowania: 0-15000 metrów Słyszalny hałas na 1 metr od powi**
Waga	**13.18**

Opis produktu

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V z SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania sieciowego od poziomu podstawowego do skalowalnego czasu pracy. Idealny UPS dla serwerów, punktów sprzedaży, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.