

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-smart-ups-smt750ic-a-500w-tower-smartconnect-usb-rs232-p-314098.html>



Zasilacz awaryjny Smart-UPS SMT750IC A/500W Tower SmartConnect USB RS232

Cena brutto	2 123,99 zł
Cena netto	1 726,82 zł
Numer katalogowy	AUAPCL1TMTTC0750
Kod producenta	SMT750IC
Kod EAN	731304340317
Czas transferu (maks.)	10
Napięcie	230
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	PowerNet MIB v4.2.8
Moc pozorna	750 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Funkcje specjalne	Zgłoszony do opatentowania tryb pracy, który omija nieużywane podzespoły elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć bardzo wysoką wydajność pracy bez poświęcania żadnej ochrony. Dynamicznie podaje miesiąc i rok, kiedy zaleca się wymianę bater
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 - 40 ° C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość robocza: 0-3000 metrów Temperatura przechowywania: -15 - 45 ° C Wilgotność względna pamięci: 0 - 95% Wysokość składowania: 0-15000 metrów Słyszalny hałas na 1 metr od powi

Waga	13.18
Wymiary	157 x 138 x 358 mm
Pozostałe parametry	Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50 / 60Hz +/- 3 Hz Inne napięcia wyjściowe: 220, 240 V Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie) Długość przewodu: 1,83 metra Zakres napięcia wejściowego dla operacji głównych:
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	500
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V z SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania sieciowego od poziomu podstawowego do skalowalnego czasu pracy. Idealny UPS dla serwerów, punktów sprzedaży, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.