Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-smartups-srtl3000rmxli-rtl3000va-3u-akumulator-li-ion-p-77481.html



Zasilacz awaryjny SmartUPS SRTL3000RMXLI RTL3000VA 3U akumulator LI-ion

Cena brutto	**25 052,99 zł**
Cena netto	**20 368,28 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2USRTL3R0**
Kod producenta	**SRTL3000RMXLI**
Kod EAN	**731304347552**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**60 mc.**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**632**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Oprogramowanie	**Powerchute Network Shutdown**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (bez kondensacji) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -20 - 50 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (bez kondensacji) % Wysoko**
Waga	**30.5**
Akcesoria w zestawie	**CD z oprogramowaniem Przewód komunikacyjny Dokumentacja na CD Instrukcja użytkownika Wymienne nóżki podtrzymujące Kabel USB Karta gwarancyjna**

Wymiary	**85 x 432 x 611 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC SMART-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym, 3000 VA, do montażu w szafie (RM), 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości.

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**: Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- **Tryb ECO**: Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- **Graficzny wyświetlacz LCD**: Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- **Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej**: Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
- **Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami**: Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.
- **Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera**: Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
- **Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego**: Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**: technika, w której APC jest pionierem - maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.

Ochrona

- **Cerfyfikat bezpieczeństwa**: Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
- **Wyłącznik obwodu z możliwością resetu**: Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
- **Regulacja częstotliwości i napięcia**: Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
- **Filtrowanie napięcia**: Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
- **Korekta współczynnika mocy obciążenia**: Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
- **Kompatybilny z generatorem**: Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
- **Możliwość zimnego startu**: Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Łatwość serwisowania

- **Powiadamianie o przewidywanych awariach**: Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**: Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
- **Alarmy dźwiękowe**: Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
- **Akumulatory wymienialne przez użytkownika**: Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
- **Automatyczny test**: Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.

Dopasowanie

- **Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play**: Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
- **Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej**: Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
- **Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania**: Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.

Zarządzanie

- **Kompatybilny z InfraStruXure Manager**: Zapewnia scentralizowane zarządzanie poprzez APC InfraStruXure Manager.
- **Gniazdo typu SmartSlot**: Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- **Network manageable**: Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
- **Wskaźnik statusu LED**: Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
- **Port szeregowy**: Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Dostępność

- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**: Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy**: Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
- **Elastyczny czas podtrzymania**: W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
- **Akumulatory wymienialne przez użytkownika na gorąco bez przerywania pracy systemu**: Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
- **Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania**: Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**: Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.