

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-smtl1000rmi2uc-smartups-1kva-800w-2u-6xc13-baterie-li-ion-p-187978.html>

Zasilacz awaryjny SMTL1000RMI2UC SmartUPS 1kVA/800W 2U 6xC13 BATERIE Li-Ion



Cena brutto	7 382,99 zł
Cena netto	6 002,43 zł
Numer katalogowy	AUAPCL2RMTL10R0
Kod producenta	SMTL1000RMI2UC
Kod EAN	731304402596
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe	Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -10 - 40 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość
Waga	16.33
Akcesoria w zestawie	Instrukcja użytkownika, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB
Wymiary	86 x 438 x 318mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	800
Gwarancja	60 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	239
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13

Porty zasilania we.

IEC-C14

Moc pozorna

325 VA

Opis produktu

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania awaryjnego dla sieci, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów.

Możliwość zimnego startu

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Licznik energii

Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Tryb ekologiczny

Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Wysoka sprawność online

Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD

Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Akumulator litowo-jonowy

Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się dwukrotnie większą trwałością niż typowe ogniwa kwasowo-ołowiowe, a przy tym są lekkie, małe i bezpieczniejsze dla środowiska.

Prognoza daty wymiany akumulatora

Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora

Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Przystosowany do szaf Rack o małej głębokości

Kompaktowa konstrukcja dostosowana do szaf o małej głębokości.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych

Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

SmartConnect

Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.

Gniazdo typu SmartSlot

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury

Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Port szeregowy

Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Złącze USB

Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Alarmy dźwiękowe

Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.

Wskaźnik statusu LED



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

Network manageable

Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć.

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.