Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-smtl1000rmi2uc-smartups-1kva-800w-2u-6xc13-baterie-li-ion-p-187978.html



Zasilacz awaryjny SMTL1000RMI2UC SmartUPS 1kVA/800W 2U 6xC13 BATERIE Li-Ion

Cena brutto	**7 644,99 zł**
Cena netto	**6 215,44 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL2RMTL10R0**
Kod producenta	**SMTL1000RMI2UC**
Kod EAN	**731304402596**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**800**
Gwarancja	**60 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**239**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**325 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -10 - 40 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość**
Waga	**16.33**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja użytkownika, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB**

Wymiary	**86 x 438 x 318mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania awaryjnego dla sieci, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów.

Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Licznik energii
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Tryb ekologiczny
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Wysoka sprawność online
Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Akumulator litowo-jonowy
Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się dwukrotnie większą trwałością niż typowe ogniwa kwasowo-ołowiowe, a przy tym są lekkie, małe i bezpieczniejsze dla środowiska.

Prognoza daty wymiany akumulatora
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Przystosowany do szaf Rack o małej głębokości
Kompaktowa konstrukcja dostosowana do szaf o małej głębokości.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

SmartConnect
Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.

Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Złącze USB
Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Alarmy dźwiękowe
Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.

Wskaźnik statusu LED

Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

Network manageable
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć.

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.