Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-specline-avr-700-p-77500.html



Zasilacz awaryjny SPECLINE AVR 700

Cena brutto	**740,99 zł**
Cena netto	**602,43 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL1ZSL700AV**
Kod producenta	**W/SPCATO-000K70/00**
Kod EAN	**5907683605216**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**150**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**75**
Czas ładowania	**10**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Moc pozorna	**350 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatury pracy: 0 - +40 °C Chłodzenie: Naturalne**
Waga	**5.5**
Wymiary	**40.5 x 12 x 12.5 cm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna moc wyjściowa 30 sec.(pozorna / czynna): 700 VA / 400 W Przyłącze zasilania UPS: Zaciski śrubowe tulejka max. 2,5 mm2 (linka) Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): Zaciski śrubowe tulejka max. 2,5 mm2 (linka) Przyłącza DC (moduł bateryjny**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**200**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**3**
Napięcie	**230**

Architektura UPS-a	**line-interactive**

Opis produktu

SPECLINE AVR 700 to najnowsza seria zasilaczy przeznaczonych przede wszystkim do zabezpieczenia pracy kotłów centralnego ogrzewania, układów solarnych, kominków z płaszczem wodnym, pomp, układów sterowania oraz automatyki. Zasilacze SPECLINE AVR 700 wraz z modułem bateryjnym (lub akumulatorem samochodowym) zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami i zanikami napięcia w sieci oraz eliminują możliwość ich uszkodzeń w wyniku przepięć mogących wystąpić w sieci elektroenergetycznej.
Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający), który umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów.

Zasilacze SPECLINE AVR 700 nie posiadają wbudowanych akumulatorów w celu zapewnienia awaryjnego podtrzymania zasilania należy podłączyć zewnętrzny moduł bateryjny lub akumulator samochodowy.

- Możliwość podłączenia do trzech modułów bateryjnych (o pojemności 42 Ah każdy) lub akumulatora samochodowego o pojemności do 150 Ah wydłużenie czasu awaryjnego podtrzymania zasilania.
- System CDS (Clear Digital Sinus) umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).
- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR podwyższający - umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.
- Synchronizacja z siecią.
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów.
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii.
- Automatyczny powrót na zasilanie sieciowe po pojawieniu się napięcia sieciowego o wymaganych parametrach.
- Odporność na przeciążenia.
- Zabezpieczenie przed zwarciem.
- Wygodny i uniwersalny sposób podłączania okablowania.