Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-srtg10kxli-smart-ups-rt-10kva-230v-p-348653.html



# Zasilacz awaryjny SRTG10KXLI Smart-UPS RT 10kVA 230V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **41 189,99 zł** |
| Cena netto | **33 487,80 zł** |
| Numer katalogowy | **AUAPCO3TSRTG10K** |
| Kod producenta | **SRTG10KXLI** |
| Kod EAN | **731304411864** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Moc czynna (W) | **10000** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Architektura UPS-a | **on-line double conversion** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas ładowania | **4** |
| Porty zasilania wy. | **1 x IEC-C19** |
| Porty zasilania we. | **Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)** |
| Moc pozorna | **10 kVA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Nadmierne rozładowanie** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura dla pracy urządzenia 040 °C Wilgotność względna 095 %Wilgotność względna 10nie kondensujący Wysokość pracy 0...3000 m Temepratura dla przechowywania -1545 °C Wilgotność względna (przechowywanie) 095 % nie kondensujący Wysokość przechowywania 0** |
| Waga | **101.5** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel USB Klamry do montażu w szafach przemysłowch Nóżki stabilizujące/montażowe na ścianie Instrukcja instalacji Kabel zasilający C13-C14** |
| Wymiary | **21.7 x 44 x 68 cm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

**APC Smart-UPS SRT On-Line, 10kVA/10kW, wolnostojący/montaż w szafie rack, 230V, z kartą sieciową**
Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten zasilacz UPS typu on-line do montażu w szafie/wieży o mocy 10 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, umożliwiając obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. Jest wyposażony w wejście 3-przewodowe (1P+N+E), 2x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19 i wyjścia 3-przewodowe (H+N+E). Zasilacz UPS posiada wbudowaną kartę zarządzania siecią, umożliwiającą monitorowanie i zarządzanie UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS jest wyposażony w funkcję PowerChute Network Shutdown, która zapewnia płynne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Zasilacz UPS jest kompatybilny z zestawem szyn SRGRK1 sprzedawanym oddzielnie.