Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-srv2krilrk-e-apc-easy-ups-on-line-srv-2000va-rm-230v-with-extended-runtime-b-p-348636.html



Zasilacz awaryjny SRV2KRILRK-E APC Easy UPS On-Line SRV 2000VA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit

Cena brutto	**7 296,99 zł**
Cena netto	**5 932,51 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2RSRV2LRE**
Kod producenta	**SRV2KRILRK-E**
Kod EAN	**731304450979**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**72**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**5.5**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**2000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura powietrza otoczenia podczas pracy 0 - 40°C Wilgotność względna 0 - 95%, bez kondensacji Wysokość robocza 0 - 3000 m Temperatura powietrza otoczenia podczas przechowywania -20 - 50°C Wilgotność względna przechowywania 0 - 95%, bez kondensacji W**
Waga	**51.4**
Wymiary	**172 x 437 x 632 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1800**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Easy UPS On-Line, 2000 VA/1800 W, montaż w szafie 4U, 230 V, 4 gniazda IEC C13, inteligentne gniazdo karty, wyświetlacz LCD, wydłużony czas pracy, z zestawem szyn

- UPS on-line o czystej fali sinusoidalnej, 2000VA/1800W, z podwójną konwersją, w obudowie 4U, do montażu w szafie
- Wysoka wydajność pracy w energooszczędnym trybie ECO
- Dodaj maksymalnie 4 zewnętrzne zestawy akumulatorów (SRV72RLBP-9A), aby wydłużyć czas pracy
- Łatwy do odczytania interfejs LCD zapewniający szczegółowe i dokładne informacje o stanie UPS
- Efektywność środowiskowa produktu

Ten jednofazowy, łatwy w obsłudze zasilacz UPS APC jest przeznaczony dla informatyków lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line 4U z podwójną konwersją i mocą 2000 VA do montażu w szafie serwerowej zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby zapewnić obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. SRV jest wyposażony w wejście IEC 320 C20 i 4 gniazda IEC 320 C13. Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGL9601I), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS.