

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-srv2krilrk-e-apc-easy-ups-on-line-srv-2000va-rm-230v-with-extended-runtime-b-p-348636.html>



## Zasilacz awaryjny SRV2KRILRK-E APC Easy UPS On-Line SRV 2000VA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit

Cena brutto	<b>5 874,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 776,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCO2RSRV2LRE</b>
Kod producenta	<b>SRV2KRILRK-E</b>
Kod EAN	<b>731304450979</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RS-232 (COM)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura powietrza otoczenia podczas pracy 0 - 40°C Wilgotność względna 0 - 95%, bez kondensacji Wysokość robocza 0 - 3000 m Temperatura powietrza otoczenia podczas przechowywania -20 - 50°C Wilgotność względna przechowywania 0 - 95%, bez kondensacji W</b>
Waga	<b>51.4</b>
Wymiary	<b>172 x 437 x 632 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Kształt napięcia wyjściowego	<b>Pełna sinusoida</b>
Moc czynna (W)	<b>1800</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Napięcie	<b>72</b>
Architektura UPS-a	<b>on-line</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas ładowania	<b>5.5</b>
Porty zasilania wy.	<b>4 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C20</b>
Moc pozorna	<b>2000 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Nadmierne rozładowanie</b>

---

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

### **APC Easy UPS On-Line, 2000 VA/1800 W, montaż w szafie 4U, 230 V, 4 gniazda IEC C13, inteligentne gniazdo karty, wyświetlacz LCD, wydłużony czas pracy, z zestawem szyn**

- UPS on-line o czystej fali sinusoidalnej, 2000VA/1800W, z podwójną konwersją, w obudowie 4U, do montażu w szafie
- Wysoka wydajność pracy w energooszczędnym trybie ECO
- Dodaj maksymalnie 4 zewnętrzne zestawy akumulatorów (SRV72RLBP-9A), aby wydłużyć czas pracy
- Łatwy do odczytania interfejs LCD zapewniający szczegółowe i dokładne informacje o stanie UPS
- Efektywność środowiskowa produktu

Ten jednofazowy, łatwy w obsłudze zasilacz UPS APC jest przeznaczony dla informatyków lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line 4U z podwójną konwersją i mocą 2000 VA do montażu w szafie serwerowej zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby zapewnić obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. SRV jest wyposażony w wejście IEC 320 C20 i 4 gniazda IEC 320 C13. Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGL9601I), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS.