Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-srvpm1kil-easy-ups-srv-1000va-230v-no-battery-p-258747.html



Zasilacz awaryjny SRVPM1KIL Easy UPS SRV 1000VA 230V, No Battery

Cena brutto	**1 583,99 zł**
Cena netto	**1 287,80 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2RSRV1KIL**
Kod producenta	**SRVPM1KIL**
Kod EAN	**0731304343424**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**800**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**36**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**3 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Waga	**4.4**
Akcesoria w zestawie	**Płyta CD z oprogramowaniem Kabel USB Instrukcja obsługi**
Wymiary	**288 x 145 x 223 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Wysokiej jakości zasilacz UPS on-line z podwójną konwersją, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach ochrony zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania.

Automatyczne wewnętrzne obejście
Wyłącznik bypassu statycznego bez mostkowania, zapewniający szybkie i niezawodne przejście do i z bypassu, przystosowany do 125% obciążenia nominalnego.

Automatyczne ponowne uruchamianie obciążeń po wyłączeniu UPS
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt po powrocie zasilania sieciowego.

Tryb ekologiczny
Tryb pracy, który omija nieużywane komponenty elektryczne w dobrych warunkach zasilania, aby osiągnąć wysoką wydajność

operacyjną bez poświęcania ochrony.

Korekcja współczynnika mocy wejściowej
Minimalizuje koszty instalacji, umożliwiając korzystanie z mniejszych generatorów i okablowania.

Inteligentne zarządzanie baterią
Maksymalizuje wydajność, żywotność i niezawodność baterii dzięki inteligentnemu, precyzyjnemu ładowaniu.

Inteligentne gniazdo kart
Dostosuj możliwości zasilacza UPS za pomocą kart zarządzania.

Wyświetlacz LCD
Zarządzaj zasilaczem UPS lokalnie za pomocą wyświetlacza tekstowego, który umożliwia szybką diagnostykę za pomocą zapisanych warunków i zdarzeń alarmowych.

Łączność szeregowa
Zapewnia zarządzanie UPS przez port szeregowy.