

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-1200va-line-in-2xc13-2xschuko-usb-p-258799.html>



## Zasilacz awaryjny UPS 1200VA Line-in 2xC13 2xSchuko USB

Cena brutto	<b>671,99 zł</b>
Cena netto	<b>546,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUGEML2R0000005</b>
Kod producenta	<b>UPS-RACK-1200</b>
Kod EAN	<b>8716309124751</b>
Funkcje specjalne	<b>Funkcja zimnego startu</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Warunki pracy: 0°C~40°C, przy wilgotności 10~90%RH bez kondensacji</b>
Waga	<b>11.6</b>
Akcesoria w zestawie	<b>UPS Kabel zasilający Kabel USB Płyta CD z oprogramowaniem Zapasy bezpiecznik</b>
Wymiary	<b>Wymiary: 448 x 132 x 308 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Wymagania systemowe Do poprawnej pracy podłączone obciążenie powinno wynosić co najmniej 5% maksymalnej mocy UPS. Na przykład zasilacz UPS o mocy 700 W potrzebuje do pracy co najmniej 35 W podłączonego obciążenia.</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Moc czynna (W)	<b>720</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>6</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>7</b>
Liczba akumulatorów	<b>2</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>8</b>
Czas ładowania	<b>12</b>
Porty zasilania wy.	<b>2 x typ C/F (Schuko)</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Moc pozorna	<b>1200 VA</b>

---

Zabezpieczenia / filtry

**Przeciw przeładowaniu**

---

Gniazda we/wy

**2 x RJ-11**

---

## Opis produktu

- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Metalowa obudowa rack 3.4U
- Interfejs sterowania USB
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed zwarciami
- Kompatybilny z generatorami prądu dowolnej marki
- Ochrona przed przepięciami, zabezpiecza w trakcie burzy
- Alarmy dźwiękowe i wizualne
- Ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem