Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-2000va-line-in-2xc13-2xschuko-usb-p-258798.html



Zasilacz awaryjny UPS 2000VA Line-In 2xC13 2xSchuko USB

Cena brutto	**941,99 zł**
Cena netto	**765,85 zł**
Numer katalogowy	**AUGEML2R0000004**
Kod producenta	**UPS-RACK-2000**
Kod EAN	**8716309124768**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**2**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**20**
Czas ładowania	**12**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**2000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-11**
Funkcje specjalne	**Funkcja zimnego startu**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy: 0°C~40°C, przy wilgotności 10~90%RH bez kondensacji**
Waga	**16.5**
Akcesoria w zestawie	**UPS Kabel zasilający Kabel USB Płyta CD z oprogramowaniem Zapasowy bezpiecznik**
Wymiary	**480 x 150 x 350 mm**
Pozostałe parametry	**Wymagania systemowe Do poprawnej pracy podłączone obciążenie powinno wynosić co najmniej 5% maksymalnej mocy UPS. Na przykład zasilacz UPS o mocy 700 W potrzebuje do pracy co najmniej 35 W podłączonego obciążenia.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Moc czynna (W)	**1200**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**

Opis produktu

- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Metalowa obudowa rack 3.4U
- Interfejs sterowania USB
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed zwarciem
- Kompatybilny z generatorami prądu dowolnej marki
- Ochrona przed przepięciami, zabezpieczenie w trakcie burzy
- Alarmy dźwiękowe i wizualne
- Ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem