

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9px-5000i-rt3u-hotswap-netpack-g2-p-365616.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny UPS 9PX 5000i RT3U HotSwap Netpack G2

Cena brutto	28 728,99 zł
Cena netto	23 356,90 zł
Numer katalogowy	AUEATO3U9PXG201
Kod producenta	9PX5KIRTNBPG2
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Moc pozorna	5 kVA
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	3 x IEC-C13
Liczba akumulatorów	15
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	12
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Moc czynna (W)	5000
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 2 x Dławnica kablowa 2 x Przewód wyjściowy IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Karta sieciowa Bypass serwisowy Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Zestaw montażowy do bypassu serwisowego In
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Poziom hałasu: poniżej 40 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Informacje o gwarancji	3 lata gwarancji na elektronikę i 2 lata na baterie, po rejestracji pełne 3 lata
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	5
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	36 mc.

Wymiary	130 x 440 x 684 mm
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Waga	45.1
Funkcje specjalne	ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturą (wybór użytkownika) Automatyczny test baterii Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych

Opis produktu