Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9px-5000i-rt3u-netpack-g2-p-365612.html

Zasilacz awaryjny UPS 9PX 5000i RT3U Netpack G2



Cena brutto	**26 159,99 zł**
Cena netto	**21 268,28 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO3U9PXG200**
Kod producenta	**9PX5KIRTNG2**
Kod EAN	**3553340710551**
Liczba akumulatorów	**15**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Informacje o gwarancji	**3 lata gwarancji na elektronikę i 2 lata na baterie, po rejestracji pełne 3 lata**
Moc pozorna	**5 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Funkcje specjalne	**ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika) Automatyczny test baterii Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych**
Wymagania środowiskowe	**Wysokość n.p.m.: 3000 m Poziom hałasu: poniżej 40 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)**
Waga	**43.1**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz UPS 2 x Dławnica kablowa 2 x Przewód wyjściowy IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Karta sieciowa Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki start**
Wymiary	**130 x 440 x 684 mm**

Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**5000**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**5**

Opis produktu