

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9px-8000i-rt4u-hotswap-netpack-g2-p-365626.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny UPS 9PX 8000i RT4U HotSwap Netpack G2

Cena brutto	38 600,99 zł
Cena netto	31 382,92 zł
Numer katalogowy	AUEATO3U9PXG205
Kod producenta	9PX8KIRTNBPG2
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Poziom hałas: poniżej 37 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Waga	83.4
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 3 x Dławnica kablowa 2 x Przewód wyjściowy IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Karta sieciowa Bypass serwisowy Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Zestaw montażowy do bypassu serwisowego In
Wymiary	174 x 440 x 725 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	8000
Gwarancja	36 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	20
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Informacje o gwarancji	3 lata gwarancji na elektronikę i 2 lata na baterie, po rejestracji pełne 3 lata

Moc pozorna	8 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturą (wybór użytkownika) Automatyczny test baterii Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych

Opis produktu