

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-11000i-g2-p-365601.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 11000i G2

Cena brutto	32 969,99 zł
Cena netto	26 804,87 zł
Numer katalogowy	AUEATO3T9SX1100
Kod producenta	9SX11KIG2
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 4U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 1050 BTU/godz. Poziom hałasu: poniżej 37 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Waga	78.8
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 3 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Systemy blokady przewodów Wsporniki do montażu tower Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki start
Wymiary	174 x 440 x 724 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	11000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Pojemność akumulatora	7

Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	1.9
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Moc pozorna	11 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie

Opis produktu