

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-11000i-rt4u-g2-p-365605.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 11000i RT4U G2

Cena brutto	34 583,99 zł
Cena netto	28 117,07 zł
Numer katalogowy	AUEATO3T9SX1101
Kod producenta	9SX11KIRT4UG2
Moc pozorna	11 kVA
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	1.9
Pojemność akumulatora	7
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 3 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Systemy blokady przewodów Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie z uchwytyami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki start
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 1050 BTU/godz. Poziom hałas: poniżej 37 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	12
Moc czynna (W)	11000
Wymiary	174 x 440 x 725 mm

Uwaga	CE+WEEE
Waga	78.8
Funkcje specjalne	Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 4U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie

Opis produktu