

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-6000i-rt3u-g2-p-365264.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 6000i RT3U G2

Cena brutto	21 605,99 zł
Cena netto	17 565,85 zł
Numer katalogowy	AUEATO3R9SX6KIR
Kod producenta	9SX6KIRT3UG2
Kod EAN	3553340710667
Uwaga	CE+WEEE
Waga	43.1
Funkcje specjalne	Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 3U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	Zaciski wyjściowe
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Napięcie	12
Moc czynna (W)	6000
Wymiary	130 x 440 x 684 mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 2 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Systemy blokady przewodów Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki start
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 563 BTU/godz. Poziom hałasu: poniżej 40 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Moc pozorna	Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) 6 kVA
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2.6
Pojemność akumulatora	5
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida

Opis produktu