Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-6000i-rt3u-g2-p-365264.html

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 6000i RT3U G2



Cena brutto	**21 497,99 zł**
Cena netto	**17 478,04 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO3R9SX6KIR**
Kod producenta	**9SX6KIRT3UG2**
Kod EAN	**3553340710667**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**6000**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**5**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2.6**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) 6 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Funkcje specjalne	**Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 3U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość**
Wymagania środowiskowe	**Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 563 BTU/godz. Poziom**

	hałasu: poniżej 40 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Waga	**43.1**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz UPS 2 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Systemy blokady przewodów Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki star**
Wymiary	**130 x 440 x 684 mm**

Opis produktu