

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-8000i-rt4u-g2-p-365266.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 8000i RT4U G2

Cena brutto	22 140,00 zł
Cena netto	18 000,00 zł
Numer katalogowy	AUEATO3U9SX8000
Kod producenta	9SX8KIRT4UG2
Napięcie	12
Moc czynna (W)	8000
Wymiary	174 x 440 x 725 mm
Uwaga	CE+WEEE
Waga	78.8
Funkcje specjalne	Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 4U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Akcesoria w zestawie	Zasilacz UPS 3 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki start
Wymagania środowiskowe	Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 728 BTU/godz. Poziom hałasu: poniżej 37 dB w odległości 1 m Wilgotność

względna: 0-95%, bez
kondensacji Zakres temperatury:
od 0°C do 40°C (od 32°F do
104°F)

Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Moc pozorna	8 kVA
Porty zasilania we.	Zaciski wejściowe
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.5
Pojemność akumulatora	7

Opis produktu