Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-9sx-8000i-rt4u-g2-p-365266.html

Zasilacz awaryjny UPS 9SX 8000i RT4U G2



Cena brutto	**27 707,99 zł**
Cena netto	**22 526,82 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO3U9SX8000**
Kod producenta	**9SX8KIRT4UG2**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.5**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**8 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Funkcje specjalne	**Stale reguluje napięcie i częstotliwość Sprawność do 96,7%, certyfikat Energy Star, redukcja kosztów energii i chłodzenia Obudowa 4U Współczynnik mocy = 1 zapewnia wyższą moc czynną, co pozwala ochronić więcej urządzeń Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość**
Wymagania środowiskowe	**Wysokość n.p.m.: 3000 m Wartość znamionowa BTU: Online: 728 BTU/godz. Poziom hałasu: poniżej 37 dB w odległości 1 m Wilgotność względna: 0-95%, bez kondensacji Zakres temperatury: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)**
Waga	**78.8**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz UPS 3 x Dławnica kablowa 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) Kabel USB (1,8 m) Wsporniki do montażu tower Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS Instrukcje dotyczące**

	bezpieczeństwa Szybki start
Wymiary	**174 x 440 x 725 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**8000**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**

Opis produktu