Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-apc-be400-gr-be400-gr-400va-p-225652.html



Zasilacz awaryjny UPS APC BE400-GR BE400-GR (400VA)

Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0005**
Kod producenta	**BE400-GR**
Kod EAN	**731304233367**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość znamionowa udaru energii	**310 J**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Długość kabla	**1,83 m**
Przebieg falowy	**Sinus**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN)**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kod producenta	**BE400-GR**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**180 V**
Czas ładowania	**16 h**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**266 V**
Moc pozorna	**400 VA**
Moc rzeczywista	**240 W**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,4 kVA**
Certyfikaty	**CE, GOST, NEMKO, REACH, PEP, EOLI**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Poziom hałasu	**45 dB**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Pojemność baterii	**6 Ah,102 VAh**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Waga	**5,40 kg**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Szerokość	**230 mm**
Wysokość produktu	**86 mm**
Wysokość	**88 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Szerokość produktu	**230 mm**
Głębokość	**285 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Głębokość produktu	**285 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Diody LED	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wysokość opakowania	**132 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**2 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Waga produktu	**5,4 kg**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**47 - 63 Hz**
Kolor produktu	**Szary**
Czas użytkowania (min)	**6 ms**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Moc skuteczna	**240 W**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**18,2 min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**

Czas przełączenia	**8ms**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5,3 min**
Liczba wyjść typu F	**8**
Układ	**Kompaktowy**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Telefon,Faks,Modem**
Wydajność	**98,7%**
Filtrowanie	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M