Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-apc-smt2200rmi2unc-rm-twr-2200va-p-193839.html



Zasilacz awaryjny UPS APC SMT2200RMI2UNC (RM/TWR; 2200VA)

Cena brutto	**11 267,99 zł**
Cena netto	**9 160,97 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0038**
Kod producenta	**SMT2200RMI2UNC**
Kod EAN	**731304327691**
Szerokość	**480 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Waga produktu	**42,2 kg**
Wysokość	**86 mm**
Wysokość produktu	**86 mm**
Wartość znamionowa udaru energii	**375 J**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Głębokość	**683 mm**
Szerokość produktu	**480 mm**
Typy wyjść AC	**C20 panel**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Głębokość produktu	**683 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Diody LED	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Głębokość opakowania	**980 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Wysokość opakowania	**254 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Waga wraz z opakowaniem	**49,6 kg**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Pojemność stelaża	**2U**
Topologia	**Line Interactive**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Moc skuteczna	**1980 W**
Moc rzeczywista	**1980 W**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Czas przełączenia	**4ms**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2,2 kVA**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Układ	**Rack**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**O**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Auto-restart	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość na palecie	**8 szt.**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), RJ-45 Serial, SmartSlot, USB**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod producenta	**SMT2200RMI2UNC**

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Dodatkowe informacje	**Alarmy dźwiękowe, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD, Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online**
Rozmiar układu	**Rack**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Czas ładowania	**5 h**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Moc pozorna	**2200 VA**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**3327,3**
Wtyczka	**C20 panel**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zawartość zestawu	**CD z oprogramowaniem, Czujnik temperatury, Instrukcja obsługi, Przewód RS-232, Wsporniki montażowe, Zasilacz UPS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium**
Poziom hałasu	**55 dB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zimny start	**Tak**
Pojemność baterii	**509 Ah**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zestaw do montażu haków	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M