Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-apc-smt3000ic-twr-3000va-p-225434.html



Zasilacz awaryjny UPS APC SMT3000IC (TWR; 3000VA)

Cena brutto	**9 565,99 zł**
Cena netto	**7 777,23 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0041**
Kod producenta	**SMT3000IC**
Kod EAN	**731304337331**
Długość kabla	**1,83 m**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Szerokość opakowania	**381 mm**
Interfejsy	**SmartSlot, USB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kod producenta	**SMT3000IC**
Przebieg falowy	**Sinus**
Dodatkowe informacje	**Alarmy dźwiękowe, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Czas ładowania	**3 h**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Moc pozorna	**3000 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Green Premium**
Wtyczka	**C20 panel**
Moc rzeczywista	**2700 W**
SmartSlot	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**

Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**17,2 min**
Zawartość zestawu	**CD z oprogramowaniem, Kabel USB, Zasilacz UPS**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5,1 min**
Poziom hałasu	**53 dB**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Waga	**52,51 kg**
Auto-restart	**Tak**
Wartość znamionowa udaru energii	**365 J**
Szerokość	**197 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Wysokość	**435 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość	**544 mm**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Topologia	**Line Interactive**
Typ ekranu	**LCD**
Średni czas podtrzymania	**13 min**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Moc skuteczna	**2700 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Czas przełączenia	**6ms**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**

Port USB	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Układ	**Tower**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wydajność	**98,4%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie baterii	**Brak danych**
Wysokość produktu	**435 mm**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Szerokość produktu	**197 mm**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Głębokość produktu	**544 mm**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Diody LED	**Status**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Wysokość opakowania	**699 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Waga produktu	**52,5 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M