Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-apc-srt10kxli-10000va-p-249379.html



Zasilacz awaryjny UPS APC SRT10KXLI (10000VA)

Cena brutto	**44 052,99 zł**
Cena netto	**35 815,44 zł**
Numer katalogowy	**ZASAPCUPS0146**
Kod producenta	**SRT10KXLI**
Kod EAN	**731304304272**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Szerokość produktu	**263 mm**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**3**
Głębokość produktu	**715 mm**
Diody LED	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,5 min**
Wysokość opakowania	**461 mm**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,8 min**
Waga produktu	**111,8 kg**
Warunki licencji w latach	**5 lat(a)**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Przewody	**Kabel USB**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Port USB	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wartość znamionowa udaru energii	**480 J**
Wydajność	**94,6%**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Kompatybilność	**HP 580x-48**

Słyszalny alarm	**Tak**
Czas ładowania	**1,5 h**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wtyczka	**Terminal**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Certyfikaty	**CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**100 V**
Poziom hałasu	**55 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**476 V**
Auto-restart	**Tak**
Pojemność baterii	**1805 VAh**
Moc rzeczywista	**10000 W**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Interfejs	**RJ-45 10/100 Base-T**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**10 kVA**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Następny dzień roboczy (NDR)	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,RoHS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Czujnik temperatury	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
SmartSlot	**Tak**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**RJ-45 10/100 Base-T**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Wysokość produktu	**432 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M